

面板式插座
货号 1500




- # 带螺钉接线端子
- # 向内倾斜 20°
- # 插座可安装辅助触点

技术信息

伏特	32 A
极数	5 p
电压	400 V
钟点位置	6 h
赫兹	50–60 Hz
连接方式	螺钉连接
触点	标准
防护等级	IP 44
法兰	100x92 毫米
固定孔	85x77 毫米
倾斜角度	20 °
重量	288 克
认证标志	VDE, EAC, Kema, CQC

图纸



Drawing 1 MB 260 Dim. in mm	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
a	73.5	100	100	100	100	100	100
b	64	92	92	92	92	92	92
c	50	59	58	62	62	61	61
d	60	85	85	85	85	85	85
e	52	77	77	77	77	77	77
f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
g	7	8	8	8	8	8	8
g-1	2	2	2	2	2	2	2
h	79	100	100	103	103	106	106
k	44	34	34	54	54	49	49
l	52	55	65	67	67	72	72
l1	60	63	72	82	82	85	85
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°	20°
Terminal for cond. cross section (mm²) min.-max.		1.5 1.5 1.5	2.5 2.5 2.5	2.5 2.5 2.5			
		—4 —4 —4	—10 —10 —10	—10 —10 —10			