

面板式插座
货号 1502




- # 带螺钉接线端子
- # 向内倾斜 20°
- # 插座可安装辅助触点

技术信息

伏特	32 A
极数	3 p
电压	230 V
钟点位置	6 h
赫兹	50–60 Hz
连接方式	螺钉连接
触点	标准
防护等级	IP67
法兰	100x92 毫米
固定孔	85x77 毫米
倾斜角度	20 °
重量	281 克
认证标志	VDE

图纸



图纸	A	16			32		
1 MB 251	p	3	4	5	3	4	5
尺寸毫米							
a	73,5	100	100	100	100	100	100
b	64	92	92	92	92	92	92
c	52	60	62	64	64	66	
d	60	85	85	85	85	85	
e	52	77	77	77	77	77	
f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	
g	8	8	8	8	8	8	
g.1	2	2	2	2	2	2	
h	84	100	105	109	109	113	
i	78	85	96	103	103	110	
k	43	32	32	53	53	45	
l	52	55	65	67	67	72	
ll	60	63	72	82	82	85	
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°	
导线横截面积 (平方毫米)	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	
从最小至最大	—4	—4	—4	—10	—10	—10	