

带 TwinCONTACT 双接线端子的明装插座
货号 3331



- # 免螺钉弹簧端子
- # 适用于T接线
- # 内部固定
- # 对于4p和5p插座，外壳可旋转 180°

技术信息

伏特	16 A
极数	5 p
电压	400 V
钟点位置	6 h
赫兹	50-60 Hz
连接方式	免螺钉 - TwinCONTACT
触点	标准
防护等级	IP44
重量	240 克
认证标志	VDE

图纸

The image shows a technical drawing of a Mennekes 3331 socket. It includes a front view on the left and a side view on the right. The front view shows a cylindrical body with a central opening and four mounting holes. Dimensions labeled include 'b' for the outer diameter, 'e' for the inner diameter, 'd1' for the mounting hole diameter, and 'd' for the body diameter. The side view shows the profile of the socket with a 25-degree angle on the side. Dimensions labeled include 'M' for the total height, 'M*' for the mounting flange height, 'g' for the distance from the mounting flange to the side, 'h' for the total height, 'C' for the base width, 'f' for the base thickness, and 'øf' for the base hole diameter.

图纸

1 MB 209

尺寸毫米

A	16			
	p	3	4	5
a	87	100	100	
b	64	75	75	
c	99	110	113	
d	40	—	—	
d1	—	11	11	
e	50	59	59	
f	4,5	5	5	
g	4	4	4	
h	115	125	128	
M	20	20	20	
M*	堵头 可剪 断			
最大电缆直径(毫米)	15	15	15	
导线横截面积(平方毫米)	1,5	1,5	1,5	
从最小至最大	—4	—4	—4	