

AMAXX# 组合插座装置
货号 920821




- # highly resistant to chemicals made of AMELAN#
- # with highly heat resistant contact carrier and nickel plated contacts
- # pre-wired for installation
- # enclosure front cover grey RAL 7000
- # hinged to the side
- # fusing behind a transparent cover

技术信息

CEE 16 A, 3 p, 230 V	2
保护装置	# 1 RCD 25安培, 2芯, 0.03安培
上级保护装置的最大额定电流	16 A
额定电流	25 A
额定分散系数	1
接线 / 进线	# 用于单根电缆, 尺寸为 3 x 10 mm#
防护等级	IP 67
幼童保护	false
外壳材料	抗化学腐蚀材料
重量	2464 克
高	260 毫米
宽	225 毫米
认证标志	EAC

图纸



Drawing 1 MB 521

Depth dimensions at various fittings.

Receptacles	Degrees	Depth
SCHUKO® 16A, 230 V	IP 44	175 mm
	IP 67	194 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	204 mm
	IP 67	205 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	209 mm
	IP 67	213 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	221 mm
	IP 67	227 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	248 mm
	IP 67	248 mm

Cable entries: closed for cut out. 2 x M 32 each on top and bottom, 2 x M 20 each on top and bottom for cut out.